

**TRFK-24A****产品特点**


带扣结构稳定性好  
多种尺寸  
抗饱和能力强  
提供多种组合输出方式  
线性好，灵敏度高

**产品应用**


农网改造项目  
在线环保监控  
智慧消防用电  
低压配电系统  
电能质量分析及电气设备信号的采集

**产品尺寸**


单位 (mm)



Front View





Side View



Bottom View

**机械特性**

孔径 Φ23mm

**电气原理图**



## 技术参数

变比	1.5A/0.5mA	100A/100mA	200A/40mA	200A/100mA	250A/33.33mA
过载	2倍	1.2倍	1.2倍	1.2倍	1倍
二次负载	20Ω	10Ω	10Ω	10Ω	10Ω
额定点角差	≤60'	< 45'	< 30'	≤30'	< 60'
引出线	2.0m	1.5m	1.0m	1.0m	2.0m + 0.05m
重量	约200g	约180g	约680g	约650g	约630g
精度级			0.5		
额定点比差			±0.5%		
频率			50Hz/60Hz		
内径			Φ23mm		
工频耐压			3kV AC/1min		
环境工作温度	-25℃~+75℃	-25℃~+75℃	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃	-25℃~+75℃
环境储存温度			-40℃~+85℃		

## 联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司  
地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号  
官网：[www.hbtianrui.com](http://www.hbtianrui.com)  
邮箱：[hbtr@hbtianrui.com](mailto:hbtr@hbtianrui.com)